

Transporttank Diesel

210 liter och 440 liter

Tanken uppfyller undantagskraven enligt ADR's regelverk paragraf 1.1.3.1c samt är permanentmärkt med tillverkningsdatum, även pumpen är CE märkt. Tanken levereras med ett låsbart lock som kan tas av vid behov. Tömningsslangen är 4,5m lång och dimension 3/4", den är utrustad med ett automatiskt pistolmunstycke. Tanken har även säkerhetsventil och fotventil. 4 m elkabel med klämmor medföljer. 2 m elkabel till stickkontakt 230V. Tanken har andningsfilter och 2" påfyllningsplugg.



Transporttank Diesel 210 L

Material	UV beständig HD polyetylene
Vikt tom	26 kg
Vikt tom med pump	35 kg
Dimensioner (LxBxH)	800x600x700 (mm)
Flöde	40l/min
Spänning	12V TT220L-12 24V TT220L-24V 230V TT220L-230V

För elektronisk flödesmätare, anges TTT, t.ex. TTT220L-12V



Transporttank Diesel 440 L

Material	UV beständig HD polyetylene
Vikt tom	45 kg
Vikt tom med pump	54 kg
Dimensioner (LxBxH)	1200x800x700 (mm)
Flöde	40l/min
Spänning	12V TT440L-12, 24V TT440L-24V 230V TT440L-230V

För elektronisk flödesmätare, anges TTT, t.ex. TTT440L-12V